

Назначение

Difron 6892 – моющая присадка для автомобильных бензинов.

Применение

Благодаря полностью органическому составу **DIFRON 6892** защищает систему впрыска топлива в двигателе и предотвращает образование отложений. Способствует очистке впускных клапанов, всасывающих патрубков, инжекторов и карбюраторов. Топливная система постепенно очищается бензином с добавленным рекомендованным количеством **DIFRON 6892** при постоянном применении.

При введении **DIFRON 6892** другие свойства топлива не изменяются в пределах методов испытаний.

Дозировка и введение

Рекомендуемая дозировка присадки **DIFRON 6892** составляет 300 грамм на тонну.

Свойства

Внешний вид: Прозрачная бесцветная жидкость

Плотность: При 20°C ок.915 кг/м³

Растворимость:

- Растворима в углеводородных растворителях
- Не растворима в воде

Хранение

DIFRON 6892 может храниться при нормальных условиях хранения (температура 0 - 40°C, герметично закрытая упаковка) не менее 12 месяцев.

DIFRON 6892 совместим с материалами: углерод и мягкая сталь, полиэтилен, полипропилен, не совместим с резиной и полистироном.

Бочки с продуктом следует хранить в условиях, не допускающих экстремальных температур

Примечание

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях.

Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний.

Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы.