

Difron LPG 60

Ингибитор коррозии для сжиженных углеводородных газов (СУГ)

Назначение

Присадка Difron LPG 60 предназначена для предотвращения образования коррозии при хранении, транспортировке и эксплуатации СУГ. Улучшает смазывающие и моющие свойства СУГ.

Преимущества

- Солюбилизация воды
- Модификация коррозионной среды
- Смазывающий эффект для защиты систем двигателя от трения и износа

Дозировка и введение

Рекомендуемая дозировка составляет 1 кг присадки на 4000 кг СУГ. За специальными рекомендациями обращайтесь к представителям компании ООО «Компания Топливный Регион».

Свойства

- Жидкость органического происхождения светло-желтого цвета, неограниченно смешиваемая с СУГ.
- Запах аммиачно-алкогольный
- Плотность при 20°C не менее 805 г/см³
- Температура застывания: ниже -40°C

Хранение

Складевать в закрытых упаковках, в помещении для горючих жидкостей, оборудованном вентиляционной системой. Допускается складирование на воздухе под крышей.

Температура хранения не должна превышать 35°C.

Гарантийный срок хранения: не менее 12 месяцев с даты производства.

Примечание

Приведенная в настоящей публикации информация основывается на нашем опыте и имеющихся у нас в настоящее время технических знаниях.

Поскольку множество факторов может влиять на процессы обработки и применения нашего продукта, приведенные данные не освобождают наших потребителей от необходимости проведения собственных испытаний.

Эти данные не являются юридически обязывающей гарантией определенных свойств продукта, а также гарантией пригодности его для конкретной цели. Получатель наших продуктов обязан под собственную ответственность соблюдать права собственности, а также действующие законы.